

CATALOGO



HR-15000

Modelo: HR-15000 Categoría: Serie HR

Distancia	6 000 m.
Energía de electrificación	Min. 2.8 J - Máx. 3.0 J
Salida de alto voltaje	Min. 6 000 V - Máx. 15 000 V
Consumo de energía	Min. 3.64 W - Máx. 6.9 W
Duración de pulsos	0.7 mseg
Alcance de electrificación	Óptimo 5 800 m. - Máx. 6 000 m.
Transformador AC entrada & salida	220 - 110 / 12 VAC - 1.5 A
Salida Auxiliar	12 V - 500 mA
Supervisión de cerco activado	SI
Supervisión de cerco desactivado	SI
Supervisión de línea a tierra	NO
Salida de alto voltaje regulable	Trimpot
Número de zonas	1
Salida PGM	Jumper
Indicador de retorno	SI
Indicador de encendido	SI
Indicador de zona	SI
Bypass zonas	SI
Memoriza eventos	SI
Tiempo salida & entrada	Instantáneo
Tiempo de sirena	4 min. - 4 seg.
Sensibilidad por caída a tierra	SI
Sensibilidad por arco de tierra	SI
Ding/Bip. - Encendido / Apagado	Jumper
Salida auxiliar por LED's	12 V 500 mA
Entrada RCPT (usar transmisor y receptor Skaynet de dos canales)	SI